

ARASHI

MONOSPLIT R32



WiFi include



Télécommande de série avec capteur de température incorporé (fonction I-Feel)



HKETM 261-711 ZAL



HCNTS 261-351 ZA



HCNTS 531 ZA



HCNTS 711 ZA

Modèle unité intérieure			HKETM 261 ZAL	HKETM 351 ZAL	HKETM 531 ZAL	HKETM 711 ZAL
Modèle unité extérieure			HCNTS 261 ZA	HCNTS 351 ZA	HCNTS 531 ZA	HCNTS 711 ZA
Capacité nominale (T=+35°C) Puissance nominale absorbée (T=+35°C) Coefficient d'efficacité énergétique nominale Efficacité énergétique saisonnière Classe / Indice	Refrroidissement	kW	2,60 (0,94~3,30)	3,40 (1,00~3,77)	5,10 (1,25~5,90)	6,84 (1,83~7,82)
		kW	0,80 (0,24~1,38)	1,05 (0,29~1,50)	1,57 (0,33~2,35)	2,10 (0,41~2,80)
		EER ³	3,24	3,24	3,24	3,24
		626/2011 ¹ /SEER ²	A++ / 6,3	A++ / 6,1	A++ / 6,1	A++ / 6,5
Capacité nominale (T=+7°C) Puissance nominale absorbée (T=+7°C) Coefficient de prestation énergétique nominale Efficacité énergétique (mi-saison) Classe / Indice	Chauffage	kW	2,63 (0,94~3,36)	3,43 (1,00~3,81)	5,13 (1,25~6,08)	7,05 (1,85~7,96)
		kW	0,71 (0,24~1,55)	0,92 (0,29~1,73)	1,38 (0,34~2,55)	1,90 (0,42~3,00)
		COP ³	3,73	3,71	3,71	3,71
		626/2011 ¹ /SCOP ²	A+ / 4,0	A+ / 4,0	A+ / 4,0	A+ / 4,0
Limites de fonctionnement (température extérieure) Refroidissement / Chauffage		°C	-15~53 / -20~30			
GWP ⁴ / Kg pré-charge réfrigérant / tCO2 EQ.			675 / 0,55 / 0,371	675 / 0,55 / 0,371	675 / 1,00 / 0,675	675 / 1,11 / 0,749
Diamètre tuyaux frigorigères liquide/gaz		mm (pouces)	ø6,35(1/4") - ø9,52(3/8")	ø6,35(1/4") - ø9,52(3/8")	ø6,35(1/4") - ø9,52(3/8")	ø6,35(1/4") - ø12,74(1/2")
Longueur max		m	25	25	25	25
Dénivelé max U.I./U.E.		m	10	10	10	10
Distance max. sans charge supplémentaire		m	5	5	5	5
Charge supplémentaire		g/m	15	15	25	25
Spécifications unité intérieure						
Dimensions / Poids net		mm (LxPxH) / kg	790x192x275 / 8,5	790x192x275 / 8,5	920x195x306 / 11	1100x222x333 / 14
Niveau pression sonore (U.I.)		S/Hi/Hi/Mi/Lo/U/Lo dB(A)	41/37/33/25/22	41/37/33/25/22	43/41/38/35/27	47/42/38/34/31
Niveau puissance sonore (U.I.)		Hi dB(A)	51	51	54	58
Spécifications unité extérieure						
Dimensions		mm (LxPxH)	777x290x498	777x290x498	853x349x602	920x380x699
Poids net		Kg	24	24	35	40
Niveau pression sonore (U.E.) / Niveau puissance sonore (U.E.)		dB(A)	50 / 60	50 / 60	55 / 65	57 / 68

1. 2. 3. 4. Pour les normes, se référer au catalogue général Hokkaido.

HOKKAIDO

HOKKAIDO srl Tel. +39 051 4133 111
Via della Salute 14 Fax +39 051 4133 146
40132 Bologna Italy **www.hokkaido.it**